

FP02 - Longe d'ancrage sangle

Collection: Dispositifs d'ancrage

Gamme: Sécurité en hauteur

Matériaux: Polyester

Paquet intérieur (sous-conditionnement): 24

Emballage extérieur: 48

information produit

Conçu à l'aide de sangles en polyester résistant pour une durabilité ultime. L'anneau d'ancrage de sangle de 2 mètres permet à l'utilisateur de créer un point de connexion sûr et fiable qui s'adapte à une grande variété de points d'ancrage.

Dispositifs d'ancrage

Les dispositifs d'ancrage sont des solutions courantes de protection contre les chutes dans les zones de travail qui ne disposent pas des points d'ancrage existants pour l'attelage du personnel. Ils sont certifiés selon la norme EN 795, ce qui en fait des points d'ancrage approuvés pour toute zone de travail élevée qui présente un risque de chute pour le travailleur. Ces points sont responsables de la connexion de l'utilisateur à une ligne de vie ou cordon et sont indispensables pour la sécurité des travailleurs en hauteur.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN795 B



Caractéristiques

- Ultra léger pour des utilisations longues
- installation rapide et facile
- Convient à une large gamme d'applications
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP02 - Longe d'ancrage sangle

Code Douanier: 5609000000

Laboratoire d'essai

SATRA Technology Europe Ltd (Organisme notifié N°. NB: 2777)

Bracetown Business Park

D15 YN2P, Ireland

N° de certificat: 2777/13445-02/E00-00

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m³)	EAN13	DUN14
FP02YER	Jaune	60.0	40.0	25.0	0.4900	0.0600	5036108279852	15036108769893