

### FP65 - Kit BTP

**Collection:** kit de protection antichute

**Gamme:** Sécurité en hauteur

**Emballage extérieur:** 1

#### information produit

Harnais 2 points Comfort Plus - Longe simple avec mousqueton et crochet d'échafaudage - Longe double avec absorbeur de choc, mousqueton et 2 crochets d'échafaudage - Sacoche en nylon

#### kit de protection antichute

Nous proposons une gamme de kits basés sur nos produits existants qui sont conçus pour répondre à une grande variété de besoins et d'utilisations. Chaque kit contient un harnais et des accessoires adaptés pour d'excellentes performances. Tous les kits sont fournis avec un sac de rangement en nylon pour un stockage facile entre les utilisations. Tous les composants sont certifiés CE selon les normes en vigueur.

#### Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.



#### Caractéristiques

- Corde à maillons de 12 mm de haute qualité
- Ajustement des points de réglage
- Charge nominale maximale de 100 kg
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- marqué UKCA



## PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

### FP65 - Kit BTP

**Code Douanier: 6307200000**

#### Laboratoire d'essai

INSPEC International Ltd. (Organisme notifié N°.: AB: 0194)  
56 Leslie Hough Way  
M6 6AJ, UK  
N° de certificat: 2264

INSPEC International Ltd. (Organisme notifié N°.: AB: 0194)  
56 Leslie Hough Way  
M6 6AJ, UK  
N° de certificat: QS0127

### Carton Dimensions/Weight

| Item    | Colour | Len  | Wid  | Hgt  | Weight(Kg) | Cubic(m³) | EAN13         | DUN14 |
|---------|--------|------|------|------|------------|-----------|---------------|-------|
| FP65BKR | Noir   | 43.0 | 28.0 | 28.0 | 6.1400     | 0.0337    | 5036108227570 |       |