

FP90 - Antichute guidé sur corde de 10 m

Collection: Longes

Gamme: Sécurité en hauteur

Matériaux: Corde Kernmantle, Acier Inoxydable

Emballage extérieur: 8

information produit

Système antichute avec ligne d'ancrage en corde tressée de 12 mm de diamètre avec un coulisseau à corde non ouvrable (équipé d'un système d'arrêt des chutes) un mousqueton à vis en acier (allié à un absorbeur d'énergie) et un mousqueton à l'extrémité de la corde.

Longes

Les longes Portwest sont destinées aux systèmes de retenue, de positionnement et d'arrêt de chute. Disponible en différentes longueurs et types de matériaux, y compris la corde, la sangle et la sangle élastique pour un choix ultime de l'utilisateur.

Sécurité en hauteur

La Protection contre les chutes est mise en place pour prévenir les risques liés aux chutes de travaux en hauteur, réduit la force d'impact sur l'obstacle ou la collision au sol et en limitant les risques de chute des utilisateurs. Portwest offre une gamme complète de produits de protection antichute pour les travaux en hauteur.

Normes

EN353-2:2002

EN 355:2002



Caractéristiques

- Charge nominale maximale de 100 kg
- Absorption de choc
- Corde de Kernmantel de haute qualité
- Ouverture du mousqueton de 19 mm
- Durée de conservation de 10 ans à compter de la date de fabrication indiquée sur l'étiquette du produit
- Certifié CE
- Nouveau Modèle



PRODUCT SPECIFICATION & TECHNICAL DATA

FP90 - Antichute guidé sur corde de 10 m

Code Douanier: 5609000000

Laboratoire d'essai

N° de certificat: CE-PC-240109-030-01-9A

Carton Dimensions/Weight

Item	Colour	Len	Wid	Hgt	Weight(Kg)	Cubic(m ³)	EAN13	DUN14
FP90K1R	Noir/Orange	40.0	40.0	24.0	1.9750	0.0384	5036108416127	15036108901910