

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarrages
Sous-famille	Éléments de connexion



RING OPEN

L'anneau ouvrable RING OPEN est adapté à la connexion quasi permanente de l'équipement. Sa forme circulaire assure un fonctionnement optimal dans toutes les directions. Il possède une ouverture large permettant d'installer des cordes disposant de terminaisons cousues.



Large ouverture permettant d'installer des cordes avec terminaisons cousues.

Descriptif court	Anneau ouvrable multidirectionnel
Argumentaire	• Anneau conçu pour une connexion quasi permanente de l'équipement. • Forme circulaire pour un fonctionnement optimal dans toutes les directions. • Large ouverture permettant d'installer des cordes avec terminaisons cousues. • Disponible en jaune ou en gris anthracite.
Spécifications	• Résistance grand axe: 23kN • Résistance petit axe: 23kN • Ouverture : 11 mm • Poids: 70g • Certification(s): CE EN 362, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes • Matière(s): aluminium, plastique

Spécifications par référence

Référence(s)	P28	M028AA00
		
Couleur(s)	jaune	gris anthracite
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	25	25
EAN	3342540098589	3342540839786

Pièce(s) détachée(s) Vis avec joint OPEN