


Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Amarrages
Sous-famille	Fausse fourches pour l'élagage




EJECT


Conçue pour l'élagage, la fausse fourche EJECT permet d'installer une corde de travail, tout en préservant l'arbre, y compris dans les fourches serrées. Elle offre plusieurs configurations d'installation sur une ou deux branches et dispose d'un régleur-étrangleur permettant d'ajuster avec précision la longueur de la fausse fourche. Les remontées sur corde et les déplacements dans l'arbre sont optimisés, grâce à la poulie à très haut rendement favorisant le coulissement de la corde au niveau de l'amarrage. Le système est facilement récupérable depuis le sol, grâce à la boule de ferlette fournie.




Le système permet plusieurs configurations d'installation sur la branche : ceinturage ou étranglement.



Il est équipé d'un régleur permettant d'ajuster avec précision la fausse fourche.



L'installation de la corde est possible uniquement si la fausse fourche est correctement installée et que le point d'attache ouvrable est verrouillé.



La finesse de la sangle et de la boucle permet de réduire le risque d'accrochage de la fausse fourche dans l'arbre lors de la récupération.

Descriptif court	Fausse fourche réglable pour l'élagage, avec poulie et fonction étrangleuse, facilement récupérable depuis le sol.
Argumentaire	• Fausse fourche réglable permettant d'installer une corde de travail, tout en préservant l'arbre : - plusieurs configurations d'installation possibles sur la branche : ceinturage ou étranglement. Il est aussi possible de coupler deux ancrages pour les branches de petites tailles, - fonction étrangleuse avec régleur permettant d'ajuster avec précision la longueur de la sangle, - design spécifique permettant de préserver l'arbre, - produit livré avec une sangle jaune hautement visible d'une longueur de 1,5 m. La sangle peut être remplacée ou couplée à une autre sangle de 1,5 m ou de 2,5 m pour rallonger la fausse fourche et permettre des travaux sur des arbres de tailles plus importantes, - installation de la corde possible uniquement si la fausse fourche est correctement installée et que le point d'attache ouvrable est verrouillé, - le point d'attache ouvrable reste verrouillé tant que la corde est installée dans la poulie, - utilisation privilégiée sur corde en double (MRS). Le système peut aussi être utilisé sur corde en simple (SRS) (plus d'informations dans la notice technique). • Rendements optimisés : - coulisement de la corde optimisé au niveau de l'amarrage, grâce à la poulie à très haut rendement intégrée, - utilisation possible par deux personnes, afin d'effectuer un secours. • Système facilement récupérable depuis le sol : - point d'attache déverrouillable avec la boule de ferlette, une fois la corde sortie de la poulie, - boule de ferlette jaune de 21 mm, spécifiquement conçue pour la fausse fourche EJECT, pour une récupération facilitée depuis le sol, - sangle et boucle suffisamment fines pour réduire le risque d'accrochage de la fausse fourche dans l'arbre. • Réparable par vos soins, EJECT dispose de pièces détachées pour prolonger sa durée d'usage. • La fausse fourche EJECT permet de travailler dans le cadre de la norme ANSI Z133.
Spécifications	• Charge de rupture: 25kN • Charge maximale autorisée: 250kg • Certification(s): CE EN 795 B, CE EN 12278, UKCA, EAC, TS 16415 • Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide, polyester • Poids: 490g • Diamètre de corde min.: 11mm • Diamètre de corde max.: 13mm • Type de réa: roulement à billes étanche • Diamètre de réa: 28mm • Rendement: 95%

Spécifications par référence

Référence(s)	G001AA00
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	5
EAN	3342540835603

Pièce(s) détachée(s)	Sangle pour EJECT Boule de ferlette pour EJECT Vis avec joint OPEN
----------------------	--

Produit(s) associé(s)	AIRLINE ECLIPSE ZIGZAG® ZIGZAG® PLUS CHICANE STRATO® STRATO® VENT
-----------------------	---