

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Amarrages
Sous-famille	Amarrages rocher et béton



COLLINOX

Amarrage à coller en acier inoxydable forgé.

Descriptif court	Amarrage à coller en acier inoxydable forgé (pack de 10)
------------------	--

Argumentaire	• 10 x 70 mm.
--------------	---

NB : Pour les références vendues par lot, la revente de produits à l'unité n'est pas autorisée.

Spécifications	• Matière(s): acier inoxydable forgé • Certification(s): EN 959
----------------	---

Spécifications par référence

Référence(s)	G100AA00
Diamètre	10 mm
Poids	95 g
	Rocher granite, gneiss supérieurs à 80 MPa : essais préalables conseillés
	Rocher calcaire dur supérieur à 80 MPa : essais préalables conseillés Rocher calcaire et grès moyen 80 MPa à 45 MPa : essais préalables conseillés
	Roche tendre (molasse, calcaire) inférieur à 45 MPa : essais préalables impératifs
	Béton de très bonne qualité (ouvrage d'art) supérieur à 50 MPa : essais préalables conseillés
	Béton de qualité moyenne 25 MPa à 50 MPa : essais préalables conseillés
Longueur	7 cm
Longueur de perçage	7-7,5 cm
Diamètre de perçage	12 mm
Mode de fixation	colle G101AA00 (ou autres colles certifiées par Petzl)
Temps de séchage indicatif	40 min - 10 h
Résistance au cisaillement béton 50 MPa	25 kN
Résistance à l'arrachement béton 50 MPa	15 kN
	Valeurs données pour la colle G101AA00 (dépendent de la colle utilisée et de l'environnement extérieur)
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	2
EAN	3342540829817

Produit(s) associé(s) AMPOULE COLLINOX