



Botte sapeur pompier avec une coupe basse EURO FIRRA

Modèle : EPI-42.70.256

Description :

Botte sapeur pompier de la catégorie « C » avec une coupe basse, équipés de technologies spéciales qui augmentent radicalement le confort et la facilité d'utilisation tout au long de la journée, tout en conservant une sécurité maximale, des performances extrêmes et un design distinctif. Développés en collaboration avec des pompiers et testés par des pompiers. Col et languette noirs en NOMEX ; fermeture éclair haute visibilité



Normes

Conforme à :

- EN 15090:2012
- EN ISO 20345:2023 (ou EN ISO 20345:2022)
- Certification pour semelles orthopédiques conformes à la norme DGUV 112-191

SEMELE ANTIPERFORATION :

- Textiles composites dotés d'une technologie anti-perforation.
- **PL** : résistance à la perforation avec **semelle laminée** (plus légère et flexible)
- **PS** : résistance à la perforation avec **semelle en acier** (plus robuste)



Guide des tailles (tailles disponibles du 35 au 53)

mm	226	230	240	250	255	260	270	280	285	290	295	300	310	320	325	330
EU	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51
UK	3	4	5	6	6,5	7	8	9	9,5	10	11	12	13	14	14,5	15



Semelles :

- Semelle en caoutchouc EXPLORER.
- Conception autonettoyante.
- Zones avec des profils spéciaux.
- Antistatique, antidérapant, résistant aux huiles, aux acides et aux carburants.
- Résistant à la chaleur jusqu'à 250°C.
- Amortisseur dans la zone du talon de la semelle pour amortir les chocs pendant la marche.



SEMELLE INTÉRIEURE AMOVIBLE :

Technologie de semelle AdaptFIT avec semelles interchangeables

Trois types de semelles anatomiques standard sont disponibles :

- ◆ **Type 1** : Semelle pour la voûte plantaire haute. La plus fine. Matériau : Feutre 600 g, KNITOX (99 % polyester, 1 % fibre de carbone).
- ◆ **Type 2** : Semelle pour la voûte plantaire moyen (semelle standard). Cale PolyEVAc de 5,5 mm. Matériau : Feutre 600 g, LATEX Memory, KNITOX (99 % polyester, 1 % fibre de carbone).
- ◆ **Type 3** : Semelle pour la voûte plantaire bas. La plus épaisse. Cale PolyEVAc de 6,5 mm. Matériau : Feutre 600 g, LATEX Memory, KNITOX (99 % polyester, 1 % fibre de carbone).

MATÉRIAU DE LA PARTIE SUPÉRIEURE :

- ◆ **Matériau** : Partie supérieure en cuir hydrophobe, disponible en trois épaisseurs : 2,0–2,2 mm, 2,2–2,4 mm et 2,4–2,6 mm
- ◆ **Option tout cuir** : Disponible sans combinaison textile pour les utilisateurs préférant entièrement du cuir.
- ◆ **Protection de la cheville** : Intégrée dans la construction interne de la chaussure pour un confort et un maintien optimal.
- ◆ **Éléments réfléchissants** : Placés stratégiquement sur la chaussure pour rester visibles et efficaces même avec l'équipement de protection.
- ◆ **Système GRIP** : Grandes boucles en haut des bottes pour un enfilage facile et une manipulation confortable, même avec des gants ; les boucles sont également dotées d'éléments réfléchissants.
- ◆ **Tige rembourrée** : L'ensemble de la tige est rembourré pour un confort optimal.
- ◆ **Bord supérieur** : Replié et rembourré pour éviter les marques de pression et les irritations.
- ◆ **Zones de flexion** : Les parties avant, latérales et arrière de la botte dans les zones flexibles sont rembourrées et fabriquées en cuir/textile flexible, offrant un grand confort tout en assurant une protection maximale.
- ◆ **Résistance à la chaleur** : La tige offre une haute résistance à la chaleur rayonnante.

La Véritable FORME DE PIED :

- Forme tridimensionnelle qui définit la structure de la chaussure à partir de mesures anthropométriques et de recherches systématiques – le design de la chaussure répond aux besoins physiologiques du pied du porteur.
- Développée à partir de mesures des pieds de pompiers, offrant une largeur suffisante au niveau des orteils et des articulations des orteils.
- Offre un espace généreux au niveau des orteils et du talon. Ce design assure une bonne circulation sanguine dans le pied, contribuant à prévenir le froid et les déformations du pied.

DOUBLURE :

- Doublure Yuma Black 4 couches avec membrane PU.
- Également disponible en variante 4 couches avec membrane PES (pour une durabilité maximale dans des environnements extrêmes).
- Offre une grande résistance à l'abrasion et une respirabilité maximale dans les deux versions.

PROTECTION DES ORTEILS :

- Protection des orteils en caoutchouc, résistante à la chaleur jusqu'à 250 °C. Design bicolore.

CAP D'ORTEIL :

- Embout NANO composite, constitué de plusieurs couches de tissu en fibre de verre laminé recouvert d'une pâte résine contenant des nanotubes de carbone modifiés. Léger et exceptionnellement résistant aux chocs.

PROTECTION DU TALON :

- Protection du talon en caoutchouc avec nervures pour un retrait facile et confortable.
- Design bicolore (le modèle est également disponible sans la partie en caoutchouc).

AUTRES INFORMATIONS :

- Chaussures étanches – testées pour 500 000 cycles de flexion.
- **TwinGuard** – protection du talon et des orteils renforcée par des nervures pour un retrait plus facile.
- **QuickZip** – combinaison de grandes boucles (système Grip) et de fermeture éclair permettant un enfilage très rapide pour un temps de réaction minimal.
- **HeeLock System** – maintient le pied dans la chaussure même si les attaches ne sont pas complètement fermées ; le design de la chaussure assure un ajustement optimal du talon et sécurise le pied et la chaussure dans son ensemble.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Retirez la saleté grossière à l'aide d'une brosse appropriée, d'un chiffon humide ou d'une éponge, puis laissez sécher les chaussures.

Traitez les chaussures sèches et propres avec une crème à effet hydrophobe. Il est également possible d'utiliser un spray imperméabilisant adapté, conçu pour l'entretien de chaussures à membrane en cuir lisse.

Rangez les chaussures sèches, nettoyées et traitées dans un endroit sec et ventilé.

NOUS RECOMMANDONS :

Crème pour bottes EUROMAST

Ce produit est conçu pour le traitement et l'entretien de bottes à membrane dans des conditions climatiques et de travail exigeantes. Grâce à un rapport équilibré d'ingrédients hydrophobes, cette crème traite parfaitement, assouplit et imperméabilise les bottes à membrane tout en préservant le microclimat à l'intérieur de la botte. Elle couvre très bien et ravive significativement la couleur de la botte. Elle nourrit le cuir et le rend résistant à l'eau. La crème d'entretien est fournie dans un boîtier pratique avec une éponge séparée.

Émulsion pour chaussures combinées EUROMAST

Cette émulsion graisse-huile est conçue pour traiter tous types de matériaux. Elle assouplit le cuir, imprègne et ravive la teinte de couleur. En combinaison avec l'imprégnation, elle augmente la résistance des chaussures à l'eau et à la saleté dans des conditions climatiques et de travail difficiles.

Spray imperméabilisant EUROMAST

Spray imperméabilisant très efficace pour cuir et textile. L'imprégnation à base de fluorocarbones renouvelle le traitement déperlant, oléofuge et anti-saleté tout en conservant la respirabilité du produit. Appliquez le spray sur un produit propre et sec en couche fine, puis laissez sécher au moins 12 heures.

Visitez notre site:

<https://materiel-pompier.com/categorie-produit/epi-vetements-pompiers/chaussures-et-bottes-de-securite/>