

Jetstream® Kit Industrie et Agriculture EVO5

Appareil de protection respiratoire à ventilation assistée avec casque EVO®5 et visière étanche.



Pour les chantiers exposés aux poussières, particules et vapeurs organiques. Le Jetstream® associe une unité filtrante portée à la ceinture, un tuyau souple et une tête de protection équipée d'un casque rigide et d'une visière.

Le système délivre un débit d'air filtré de **180 l/min** vers la cagoule/casque, sans nécessiter d'ajustement étanche au visage.

Référence fabricant
CDP020-000-000

Les points essentiels

TYPE	PROTECTION	DÉBIT D'AIR	FILTRE
EPR à ventilation assistée	TH2A2P R SL	180 l/min	Gaz organiques et particules

Conseil Sécurama

Choisissez ce kit lorsque le porteur a besoin d'une protection respiratoire assistée associée à une protection de la tête et des yeux. Vérifiez toujours la nature des contaminants et les conditions du chantier avant sélection.

Protection et performances

CARACTÉRISTIQUE	VALEUR
Classification	TH2 (Turbo Hood)
Utilisation	R - Réutilisable
Efficacité minimale de filtration	98 %
Fuite totale vers l'intérieur	2 % avec l'équipement Jetstream®
Facteur nominal de protection	50
Facteur de protection assigné au Royaume-Uni	20
Type de filtre	Vapeurs organiques, odeurs gênantes et particules
Durée de stockage des filtres	3 ans
Type de batterie	NiMH rechargeable - charge en 8 heures
Niveau sonore	65 dB
Poids cagoule/casque	884 g
Poids filtre TH2A2P R SL	592 g
Batterie + filtre TH2A2P R SL	1 400 g

Tête de protection

Casque	EVO®5, calotte PEHD
Visière	Polycarbonate scellé, classe optique 1
Impact visière	B - impact à moyenne énergie
Protection visière	3 : gouttelettes de liquides ; 9 : métaux fondus et solides chauds
Températures casque	-20 °C à +50 °C
Jugulaire 2 points	En option, conforme EN 397 et EN 812

Un système adapté au chantier

L'unité Jetstream® se porte à la ceinture. Elle intègre une batterie, une alarme automatique et une large ceinture conçue pour le confort. L'air passe à travers le filtre puis est acheminé vers l'ensemble tête par un tuyau souple.

Contenu du kit

• Casque EVO®5 avec visière en polycarbonate scellée
• Tuyau flexible
• Filtre TH2A2P R SL gaz et poussières
• Débitmètre
• Batterie rechargeable
• Adaptateur secteur multi-régions

Normes annoncées

EN 397	Casques de protection pour l'industrie
EN 166	Protection individuelle de l'œil
EN 12941	Appareils filtrants à ventilation assistée

Bonnes pratiques

Avant chaque utilisation, contrôlez l'état de la batterie, du tuyau, de la visière et du filtre. Respectez la durée de stockage indiquée pour les filtres et remplacez-les selon les instructions du fabricant. Cette fiche ne remplace pas la notice d'utilisation ni l'évaluation des risques du poste.

Produit : Jetstream® Kit Industrie et Agriculture EVO5 | **Fabricant :** JSP Safety | **Référence :** CDP020-000-000