

Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Bloqueurs
Sous-famille	Bloqueurs de progression



PROGRESS ADJUST-Y

PROGRESS ADJUST-Y est une longe de progression réglable double permettant une connexion permanente dans tous les types de progressions (remontée sur corde, déplacement sur main courante...). Grâce au bloqueur ADJUST, la longueur du brin réglable s'ajuste très rapidement et facilement. L'accessoire TANGA et la gaine plastique maintiennent les connecteurs dans la bonne position pour un mousquetonnage facilité.



La longe PROGRESS ADJUST-Y permet une connexion permanente dans tous les types de progressions (remontée sur corde, déplacement sur main courante...).



Elle s'ajuste très rapidement et précisément, grâce au bloqueur ADJUST qui se débloque par simple pivotement et se manipule facilement grâce à sa forme ergonomique.



La gaine plastique sur le brin fixe maintient le mousqueton en position, ce qui permet de faciliter le mousquetonnage.



Le marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique permet de contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.

Descriptif court	Longe de progression réglable double
Argumentaire	• Longe double réglable permettant une connexion permanente dans tous les types de progressions : - remontée sur corde : brin fixe pour connecter un bloqueur-poignée ASCENSION, brin réglable permettant d'ajuster la longueur de la longe lors du passage de fractionnements, - déplacement sur main courante : brin fixe et brin réglable de la même longueur pour faciliter la progression. • Manipulation aisée : - ajustement très rapide et précis de la longueur du brin réglable, grâce à la forme ergonomique du bloqueur ADJUST, - mousquetonnage facilité, grâce à l'accessoire TANGA et à la gaine plastique qui maintiennent les connecteurs dans la bonne position, - compatible avec le point d'attache ventral ouvrable des harnais ASTRO. • Longe en corde dynamique pour limiter l'effort transmis à l'utilisateur en cas de chute de faible hauteur. • Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie. • S'utilise avec deux connecteurs à verrouillage automatique de type VERTIGO TWIST-LOCK.
Spécifications	• Poids: 230g • Matière(s): aluminium, polyamide, polyester, polyéthylène haute ténacité (PEHD), élastomère • Longueurs : - brin fixe : 65 cm, - brin réglable : jusqu'à 95 cm • Certification(s): CE EN 358, EAC, GB 24543

Spécifications par référence

Référence(s)	L044AA00
Made in	TW
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	20
EAN	3342540829510

Pièce(s) détachée(s)	Vis terminaison cousue
----------------------	------------------------

Accessoire(s)	TANGA CAPTIVO
---------------	------------------

Produit(s) associé(s)	ASCENSION RING OPEN
-----------------------	------------------------