



|              |                           |
|--------------|---------------------------|
| Univers      | Professionnel             |
| Type         | Produits                  |
| Family       | Cordes                    |
| Sous-famille | Cordes antichutes mobiles |



## AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues


La corde semi-statique AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues est destinée à une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS. Elle dispose de deux terminaisons cousues avec gaine de protection, dont une permettant de maintenir correctement le connecteur en position, ce qui permet de répondre aux exigences de la norme européenne EN 353-2 pour la protection contre les chutes. Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations. La technologie EverFlex lui garantit une grande souplesse et des performances constantes dans le temps. Corde disponible en six longueurs.



La corde AXIS 11 mm avec deux terminaisons cousues est conçue pour être utilisée avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK.



La gaine de protection permet de maintenir le mousqueton en position et faciliter les manipulations.



La technologie EverFlex assure une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une maniabilité constante dans la durée et un fonctionnement optimal avec les appareils.

---

|                  |                                                                                                                    |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriptif court | Corde semi-statique avec deux terminaisons cousues pour une utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Argumentaire | <ul style="list-style-type: none"><li>• La corde intègre deux terminaisons cousues qui permettent de répondre aux exigences des normes EN 353-2 et GBT 24537, en utilisation avec un antichute mobile ASAP ou ASAP LOCK et un absorbeur d'énergie ASAP'SORBER ou ASAP'SORBER AXESS.</li><li>• Le diamètre standard assure une bonne préhension pour faciliter les manipulations.</li><li>• Performances constantes dans le temps :<ul style="list-style-type: none"><li>- construction avec une âme en polyamide et une gaine en polyester avec un tressage spécifique,</li><li>- technologie EverFlex assurant une grande souplesse dans le temps, quelles que soient les conditions (eau, poussière, boue...), ce qui permet de conserver une excellente maniabilité et un fonctionnement optimal avec les appareils.</li></ul></li><li>• Corde qui dispose de deux terminaisons cousues avec gaine de protection :<ul style="list-style-type: none"><li>- une terminaison qui permet la connexion et le maintien du connecteur dans la bonne position,</li><li>- une terminaison qui sert de butée (sans connexion possible).</li></ul></li><li>• Marquage d'identification individuelle sur la gaine plastique pour contrôler l'équipement tout au long de sa durée de vie.</li><li>• Longueurs standards : 10, 20, 30, 40, 50 et 60 m.</li></ul> |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

|                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Spécifications | <ul style="list-style-type: none"><li>• Diamètre: 11mm</li><li>• Matière(s): polyester, polyamide</li><li>• Certification(s) : CE EN 1891 type A, permet de répondre aux normes EN 353-2 et GB 24537</li><li>• Poids au mètre: 82g</li><li>• Résistance avec terminaison cousue: 22kN</li><li>• Construction: 32 fuseaux</li><li>• Pourcentage de la gaine: 41%</li><li>• Allongement statique: 3%</li></ul> |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

## Spécifications par référence

| Référence(s)        | R074CB00      | R074CB01      | R074CB02      | R074CB03      |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Longueur            | 10 m          | 20 m          | 30 m          | 40 m          |
| Couleur(s)          | blanc         | blanc         | blanc         | blanc         |
| Made in             | CZ            | CZ            | CZ            | CZ            |
| Garantie            | 3 ans         | 3 ans         | 3 ans         | 3 ans         |
| Conditionnement     | 1             | 1             | 1             | 1             |
| Quantité par carton | 3             | 3             | 2             | 2             |
| EAN                 | 3342540854857 | 3342540854864 | 3342540854871 | 3342540854888 |

| Référence(s)        | R074CB04      | R074CB05      |
|---------------------|---------------|---------------|
| Longueur            | 50 m          | 60 m          |
| Couleur(s)          | blanc         | blanc         |
| Made in             | CZ            | CZ            |
| Garantie            | 3 ans         | 3 ans         |
| Conditionnement     | 1             | 1             |
| Quantité par carton | 2             | 1             |
| EAN                 | 3342540855090 | 3342540855106 |

---

Produit(s) associé(s)

- ASAP®
- ASAP® LOCK
- ASAP'SORBER
- ASAP'SORBER AXESS
- OK
- OXAN