

Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Mousquetons et connecteurs
Sous-famille	Connecteurs bout de longues




EASHOOK OPEN

Le connecteur EASHOOK OPEN est conçu pour être utilisé aux extrémités d'une longe double ou de maintien au travail. Le point de connexion ouvrable permet d'installer directement le connecteur sur les longues. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé. L'excellente prise en main et le système de verrouillage automatique facilitent les manipulations au passage des fractionnements.



Le connecteur EASHOOK OPEN s'intègre facilement sur une longe avec absorbeur d'énergie ABSORBICA-Y, grâce au point de connexion ouvrable.



Le connecteur possède un large trou de connexion ouvrable permettant de l'intégrer facilement sur une longe de progression PROGRESS ADJUST.



Pour garantir une efficacité optimale lors des manœuvres, les connecteurs EASHOOK OPEN utilisent le système Keylock : l'interface, composée du corps et du doigt, est dépourvue de crochet, afin d'éviter l'accrochage involontaire du connecteur sur l'ancrage, la corde, le porte-matériel du harnais...

Descriptif court	Connecteur avec point de connexion ouvrable pour longe double et longe de maintien au travail
Argumentaire	• Conçu pour être utilisé en bout de longe double de type ABSORBICA-Y, PROGRESS ou PROGRESS ADJUST et de longe de maintien au travail de type GRILLON. • Connecteur amovible : - point de connexion ouvrable permettant d'installer directement le connecteur sur les longes. En cas d'endommagement de la longe, il peut ainsi être réutilisé, - point de connexion dédié favorisant le travail dans le grand axe. • Facilite les manipulations au passage des fractionnements : - excellente prise en main grâce à la forme ergonomique, - système de verrouillage automatique double action facile à utiliser, - grande ouverture pour connecter facilement le connecteur, - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du connecteur. • Profil en H : - assure le meilleur rapport résistance/légèreté, - protège les marquages de l'abrasion. • Disponible également en version noire.
Spécifications	• Matière(s): aluminium • Certification(s): CE EN 362, CE EN 12275, XF 494: FZL-G-Q, GB/T 23469/A and T, EAC, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes

Spécifications par référence

Référence(s)	M043AA00	M043AA01
		
Système de verrouillage	automatique	automatique
Couleur(s)	gris/jaune	noir
Poids	160 g	160 g
Résistance grand axe	25 kN	25 kN
Résistance doigt ouvert	10 kN	10 kN
Ouverture	25 mm	25 mm
Made in	TW	TW
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	20	20
EAN	3342540821903	3342540821910

Pièce(s) détachée(s) Entretoise OPEN
 Vis avec joint OPEN

Produit(s) associé(s) GRILLON
