

Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Harnais
Sous-famille	Harnais travaux sur corde



AVAO® SIT FAST

Le harnais cuissard AVAO SIT FAST est spécialement conçu pour les travailleurs en hauteur, qui recherchent une solution légère et modulable. Il se transforme en harnais complet d'antichute en connectant un torse TOP ou TOP CROLL. Sa conception est adaptée aux spécificités du positionnement au travail et de la descente sur corde. Les mousses préformées et la construction semi-rigide de la ceinture et des tours de cuisse, apportent du confort dans l'utilisation. La ceinture, avec ses points d'attache latéraux métalliques, ses porte-matériel et ses passants porte-outils, permet d'organiser tout le matériel nécessaire à une journée de travail. Enfin, le réglage est simple et rapide, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK en ceinture et aux boucles ouvrables FAST en cuisses.



La construction ergonomique du harnais AVAO SIT FAST permet aux utilisateurs de travailler et d'évoluer confortablement, tout au long des phases de travail.



Point de connexion ventral avec un passant textile (pour l'installation d'une longe via un RING OPEN) et un D métallique (permettant l'installation d'une sellette PODIUM ou LITEPOD).



La ceinture est équipée de cinq porte-matériel et deux passants pour porte-outils, pour une gestion optimale du matériel.



Les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, y compris avec des gants, sans perte de réglage.

Descriptif court	Harnais cuissard confortable et polyvalent pour les travaux en hauteur
Argumentaire	• Construction confortable : - toutes les zones de contact, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée et doublées de tissu respirant, permettent à l'utilisateur d'évoluer et de travailler confortablement, - le bon placement et le maintien du harnais sur l'utilisateur sont optimum, grâce à la ceinture et aux tours de cuisse semi-rigides, - les points d'attache latéraux métalliques sont rabattables pour éviter les accrochages involontaires quand ils ne sont pas utilisés, - l'arrière des cuisses est équipé de sangles élastiquées (remplaçables - disponibles en accessoire) qui permettent de garder le bon ajustement, aussi bien à la marche qu'en suspension. • Harnais cuissard, qui se transforme facilement en harnais complet d'antichute, en connectant directement un torse TOP ou TOP CROLL via un RING OPEN ou un maillon rapide. • Réglage pratique et rapide : - le réglage est pratique et simple, grâce aux boucles autobloquantes DOUBLEBACK de la ceinture et aux boucles ouvrables FAST des tours de cuisse, - les pièces antiglisement, installées sur les boucles DOUBLEBACK, permettent de garder le bon réglage tout au long des phases de travail. • Conception qui facilite le port et l'organisation du matériel : - le D ventral métallique est équipé de points de connexion pour l'installation d'une sellette PODIUM ou LITEPOD, - le point de connexion ventral est équipé d'un passant textile dédié, qui permet la mise en place d'une longe via un anneau de connexion RING OPEN, - deux points d'attache latéraux métalliques pour la connexion d'une longe de maintien à double, - cinq porte-matériel préformés avec gaine de protection, - deux passants pour porte-outils CARITool ou élément de connexion INTERFAST.
Spécifications	• Point d'attache ventral: connexion d'un descendeur, d'une longe de maintien en utilisation à simple, d'une sellette sur le D ventral et d'une longe via un RING OPEN connecté sur le point de connexion textile. • Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double. • Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'un système d'arrêt des chutes. • Certification(s): CE EN 813, CE EN 358 • Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier

Spécifications par référence

Référence(s)	C079BB00	C079BB01	C079BB02
Couleur(s)	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune
Taille	0	1	2
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Poids	1035 g	1075 g	1175 g
Made in	RO	RO	RO
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	6	6	6
EAN	3342540845596	3342540845602	3342540845619

Pièce(s) détachée(s) Accessoire verrouillage DOUBLEBACK
 Passants élastiques 45 mm
 Passants plastiques 45 mm
 Sangles élastiques de liaison ceinture-cuisse

Accessoire(s) RING OPEN
 CARITool
 INTERFAST
 TOOLEASH
 TOOLBAG 3
 MINO
 Manilles

Produit(s) associé(s) TOP
 TOP CROLL®
 PODIUM
 LITEPOD
 I'D® S
 PROGRESS ADJUST-I longe de positionnement
 JANE-I
 GRILLON