


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Harnais
Sous-famille	Harnais d'antichute et de maintien au travail




VOLT® WIND OFFSHORE

VOLT WIND OFFSHORE est un harnais d'antichute et de maintien cinq points, spécialement conçu pour vous qui travaillez en hauteur et évoluez régulièrement dans les fûts d'éoliennes en environnements humides et salins. Enfilable pieds au sol, il est facile à mettre en place, grâce à ses boucles ouvrables FAST et rapidement réglable, grâce à ses boucles autobloquantes DOUBLEBACK. Confortable, sa construction apporte tout le confort, l'ajustement et le maintien nécessaires quand on travaille en hauteur. Son point d'attache ventral LADDER CLIMB permet de connecter un chariot et d'évoluer facilement et confortablement sur rail ou câble. Les plaques de protection, à l'arrière des bretelles et de la ceinture, protègent les sangles de l'usure liée aux frottements lors des déplacements dans les fûts. Enfin, ses porte-matériel et passants porte-outils vous permettent d'organiser et transporter tout le matériel dont vous avez besoin pour vos missions.



La mise en place du harnais est rapide, pieds au sol, grâce aux boucles ouvrables FAST de la ceinture et des tours de cuisse.



VOLT WIND OFFSHORE est équipé d'un point d'attache LADDER CLIMB pour la progression verticale sur un rail ou un câble.



Toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée, doublées de tissu respirant, permettent d'évoluer et de travailler confortablement.



VOLT WIND OFFSHORE est doté de renfort à l'arrière pour protéger les sangles lors des déplacements dans les fûts d'éolienne.

Descriptif court

Harnais d'antichute et de maintien au travail confortable pour l'éolien, en environnements humides et salins, avec point d'attache pour la progression verticale sur rail ou sur câble. 5 points

Argumentaire

- VOLT WIND OFFSHORE est doté de plaques de protection, à l'arrière des bretelles et de la ceinture, qui limitent l'usure des sangles et apportent du confort pour l'évolution dans les fûts d'éoliennes. Il est équipé de boucles en acier inoxydable pour être utilisé en environnements humides et salins et ainsi garantir une meilleure résistance dans le temps.
 - Enfilage rapide, réglages simples et durables :
 - enfilage rapide, pieds au sol,
 - la ceinture, le point sternal et les tours de cuisse sont équipés de boucles ouvrables FAST, pour une ouverture et une fermeture simples et rapides, sans perte de réglage, y compris avec des gants,
 - pour un réglage simple et pratique, les bretelles et la ceinture sont équipées de boucles autobloquantes DOUBLEBACK,
 - les pièces antiglisement, installées sur les boucles DOUBLEBACK, permettent de garder le bon réglage tout au long des phases de travail.
 - Construction confortable et ajustement optimal :
 - les bretelles, écartées du tour de cou, limitent les frottements,
 - toutes les zones de contact, bretelles, ceinture et tours de cuisse, en mousse préformée, doublées de tissu respirant, permettent à l'utilisateur d'évoluer et de travailler confortablement,
 - les sangles dorsales coulissantes et réglables apportent plus d'aisance dans les mouvements et permettent de s'adapter au mieux à votre morphologie,
 - la sangle réglable, entre la plaque dorsale et la ceinture, permet le bon positionnement du harnais,
 - la ceinture et les tours de cuisse semi-rigides assurent un maintien optimal,
 - la position de la mousse des tours de cuisse peut être réglée pour un ajustement parfait,
 - l'arrière des cuisses est équipé de sangles élastiquées (remplaçables par l'utilisateur, disponibles en pièces détachées) qui permettent de garder le bon réglage, aussi bien à la marche qu'en positionnement.
 - Point d'attache ventral LADDER CLIMB :
 - lors de la progression verticale sur rail ou sur câble, il permet de connecter le chariot en position ventrale, pour mieux répartir la tension sur la ceinture,
 - en cas de chute, le point d'attache remonte automatiquement en position sternale pour assurer une position post-chute verticale du corps.
 - Pratique à l'utilisation :
 - le point d'attache textile dorsal permet de connecter un système d'antichute à rappel automatique,
 - les deux passants textiles latéraux permettent l'installation d'une sellette pour plus de confort en suspension,
 - les deux points d'attache latéraux peuvent être rabattus pour éviter les accrochages involontaires quand ils ne sont pas utilisés,
 - les bretelles sont équipées d'un système de rangement pour connecteurs MGO,
 - la ceinture est dotée de 2 porte-matériel et de 2 passants pour porte-outils CARITool et pochette TOOLBAG, pour organiser facilement le matériel nécessaire à une journée de travail,
 - en cas de chute sur le point d'attache dorsal, un témoin rouge apparaît signifiant que le harnais doit être mis au rebut.
 - Éco-conception : les parties textiles contiennent au moins 55 % de matière recyclée, soit environ 30 % du poids total de ce harnais (ce calcul a été réalisé sur le harnais le plus représentatif de la gamme VOLT).
-

Spécifications

- Point d'attache ventral LADDER CLIMB : connexion d'une longe de maintien en utilisation à simple, d'un descendeur ou d'un chariot d'antichute.
 - Points d'attache latéraux: connexion d'une longe de maintien en utilisation à double.
 - Point d'attache sternal: connexion d'un système d'arrêt des chutes.
 - Point d'attache ventral: connexion d'un système d'arrêt des chutes.
 - Point d'attache à l'arrière de la ceinture: connexion d'une longe de retenue.
 - Certification(s): CE EN 361, CE EN 358, CE EN 813, ANSI Z359.11, CSA Z259.10, GB 6095, JSFAD
 - Matière(s): polyamide, polyester, aluminium, acier inoxydable
-

Spécifications par référence

Référence(s)	C072FB00	C072FB01	C072FB02
Couleur(s)	noir, jaune	noir, jaune	noir, jaune
Taille	0	1	2
Tour de taille	65-80 cm	70-93 cm	83-120 cm
Tour de cuisse	44-59 cm	47-62 cm	50-65 cm
Stature	160-180 cm	165-185 cm	175-200 cm
Poids	2505 g	2575 g	2640 g
Made in	FR	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1	1
Quantité par carton	3	3	3
EAN	3342540854239	3342540854246	3342540854253

Pièce(s) détachée(s) Porte-connecteurs de longe

Accessoire(s) CARITool
CARIMAX S
INTERFAST
TOOLEASH
MINO

Produit(s) associé(s) VERTEX®
GRILLON
ABSORBICA®-Y MGO version internationale
ASAP®
ASAP'SORBER