


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Descendeurs
Sous-famille	Descendeurs auto-freinants




I'D® S


I'D S est le descendeur adapté à vos besoins de travailleur sur corde. Simple à utiliser, il facilite vos journées, notamment grâce à sa poignée ergonomique qui vous permet de contrôler confortablement la descente. Sa fonction anti-panique vous stoppe automatiquement si vous tirez trop fort sur la poignée. Sa gâchette témoin d'erreur limite les risques d'accident en cas de mauvaise mise en place de la corde. Sa fonction AUTO-LOCK permet de vous positionner facilement au poste de travail sans manipulation. I'D S est compatible avec des cordes de 10 à 11,5 mm.




Le descendeur dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile permettant d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.



La poignée ergonomique permet de libérer la corde et de contrôler confortablement la descente.



La fonction anti-panique stoppe automatiquement la descente si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée.



Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt : dès que l'utilisateur relâche la poignée, la corde est automatiquement bloquée dans l'appareil.

Descriptif court	Descendeur avec fonction anti-panique pour les travaux sur corde
Argumentaire	• Descendeur auto-freinant conçu pour les travaux en hauteur et l'accès difficile. • Facilité d'utilisation : - dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile permettant d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais, - mise en place de la corde facilitée, grâce au guidage et aux marquages indicatifs, - gâchette témoin d'erreur qui limite le risque d'accident dû à une mauvaise mise en place de la corde, - poignée ergonomique permettant de libérer la corde et de contrôler confortablement la descente, - deux modes de descente possibles : sur le flasque ou dans la gorge de freinage en V, - fonction anti-panique stoppant automatiquement la descente si l'utilisateur tire trop fort sur la poignée, - permet des déplacements fluides sur les surfaces horizontales ou sur les plans inclinés, - système AUTO-LOCK permettant de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt : dès que l'utilisateur relâche la poignée, la corde est automatiquement bloquée dans l'appareil. Le retour automatique de la poignée limite les risques d'accrochage involontaire, - passage automatique de la poignée en position de rangement lorsque la corde est retirée de l'appareil, ce qui permet de réduire les risques d'accrochage involontaire lorsque le descendeur est porté au harnais. • Polyvalence d'usage : - une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée, ce qui permet de rendre un système de mouflage réversible ou d'effectuer facilement de courtes remontées sur corde, - came pouvant être manipulée pour prendre du mou facilement ou assurer un premier de cordée en technique d'escalade, - vis permettant de verrouiller le flasque mobile afin d'intégrer le descendeur I'D S dans les kits de secours, - possibilité de rajouter un frein additionnel, ouvert ou fermé, pour un meilleur contrôle de la descente en fonction de la charge et du diamètre de corde. • Le renfort de protection, en acier inoxydable sur la zone de frottement de la corde, permet d'augmenter la résistance à l'usure. • Descente de charge : jusqu'à 140 kg pour un usage une personne, pouvant aller jusqu'à 272 kg pour un usage en secours. • Compatibilité corde : 10 à 11,5 mm de diamètre. • Disponible en deux couleurs : jaune et noir.
Spécifications	• Matière(s): aluminium, acier, polyamide • Poids: 600g • Charge maximale pour une personne : jusqu'à 140 kg (plus d'information dans la notice technique et les conseils techniques sur www.petzl.com) • Charge maximale pour deux personnes (secours) : jusqu'à 250 kg (pouvant atteindre 272 kg avec une corde de 11 mm de diamètre certifiée NFPA General Use). Plus d'information dans la notice technique disponible sur www.petzl.com • Certification(s) : CE EN 341 type 2 classe A, CE EN 12841 type C, CE EN 15151-1, ANSI Z359.9, ANSI Z459.1, NFPA 2500 General Use, NFPA 2500 Technical Use, EAC, GB/T 38230 II A, XF494 - FZL-X-Q10/11.5

Spécifications par référence

Référence(s)	D020AA00	D020AA01
		
Couleur(s)	jaune	noir
Compatibilité corde	10 à 11,5 mm	10 à 11,5 mm
Made in	FR	FR
Garantie	3 ans	3 ans
Conditionnement	1	1
Quantité par carton	6	6
EAN	3342540826731	3342540826717

Pièce(s) détachée(s) Vis I'D et MICROGRAB

Produit(s) associé(s) AXIS 11 mm
PARALLEL 10.5 mm
ASCENSION
FOOTAPE
CORDEX PLUS
I'D® S
BEAM 11 mm