


|              |                            |
|--------------|----------------------------|
| Univers      | Professionnel              |
| Type         | Verticalité                |
| Family       | Descendeurs                |
| Sous-famille | Descendeurs auto-freinants |



Repair

## RIG®


RIG est le descendeur adapté à vos besoins de travailleur expérimenté évoluant quotidiennement sur corde et en accès difficile. Compact et simple à utiliser, il facilite vos journées, notamment grâce à sa poignée ergonomique qui permet un excellent contrôle des descentes. Sa fonction AUTO-LOCK permet de vous positionner facilement au poste de travail sans manipulation. Plus résistant, la forme de sa came limite l'usure. Afin de répondre à vos utilisations et conditions de travail intensives, ou simplement pour une solution plus durable, RIG est également disponible en version réparable.



RIG dispose d'un cliquet de verrouillage sur le flasque mobile qui permet d'installer facilement la corde, tout en gardant l'appareil connecté au harnais.



La poignée permet un contrôle confortable de la descente. Deux modes de descente sont possibles : sur le flasque ou dans la gorge en V, dotée d'ergots de freinage, qui améliore le contrôle.



Le système AUTO-LOCK permet de se positionner facilement au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée et à réaliser de clé d'arrêt. Dès que la poignée est relâchée, la corde est automatiquement bloquée dans l'appareil.



Pour faire le choix d'une solution plus durable, RIG existe en version réparable : la came et le pion peuvent être remplacés, grâce au kit de réparation (vendu séparément).

|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Descriptif court | Descendeur compact pour les travaux sur corde, destiné aux utilisateurs expérimentés                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Argumentaire     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Conçu pour les utilisateurs expérimentés du travail sur corde en accès difficile et du secours technique.</li> <li>• Facilité d'utilisation : <ul style="list-style-type: none"> <li>- installation simple et rapide de la corde, grâce au guidage et aux marquages,</li> <li>- poignée au design ergonomique qui permet une bonne prise en main et un excellent contrôle de la descente,</li> <li>- passage de fractionnement facilité, grâce au flasque mobile ouvrable qui permet de garder l'appareil connecté au harnais,</li> <li>- appareil doté du système AUTO-LOCK, qui permet de se positionner au poste de travail, sans avoir à manipuler la poignée, ni à réaliser de clé d'arrêt,</li> <li>- passage automatique de la poignée en position rangement quand la corde est retirée, ce qui réduit le risque d'accrochage involontaire du descendeur quand il est porté au harnais.</li> </ul> </li> <li>• Polyvalence d'usage : <ul style="list-style-type: none"> <li>- deux modes de descente possibles : sur le flasque ou dans la gorge en V, dotée d'ergots de freinage, qui procure un meilleur contrôle de la descente et limite le toronnage de la corde,</li> <li>- appareil utilisable au harnais, mais aussi à l'ancrage,</li> <li>- une fois la corde bloquée, il est possible de faire de courtes remontées, sans manipulation de la poignée, en ravalant simplement la corde,</li> <li>- utilisable pour l'assurage d'un premier de cordée en technique d'escalade.</li> </ul> </li> <li>• Durabilité et réparabilité : <ul style="list-style-type: none"> <li>- renfort de protection, sur la zone de frottement de la corde, qui protège le flasque mobile d'une usure prématurée,</li> <li>- forme de la came qui améliore le pincement de la corde et limite ainsi l'usure de l'appareil,</li> <li>- pour faire le choix d'une solution plus durable, ou répondre à des utilisations et conditions de travail intensives, RIG existe en version réparable (D021BA00 / D021BA01) : vous pouvez remplacer la came et le pion, grâce au kit de réparation (vendu séparément, référence D021CA00).</li> </ul> </li> </ul> |
| Spécifications   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Compatibilité corde: 9,5 à 11,5 mm</li> <li>• Charge maximale pour une personne : jusqu'à 140 kg (plus d'information dans la notice technique).</li> <li>• Charge maximale pour deux personnes : jusqu'à 200 kg dans le cadre d'un secours (plus d'information dans la notice technique).</li> <li>• Certification(s): CE EN 12841 type C, CE EN 341 type 2 class A, CE EN 15151-1, ANSI Z459.1, ANSI Z359.9, NFPA 2500 Technical Use, GB/T 38230 II A, XF 494 : FZL-X-Q10/11.5</li> <li>• Poids: 406g</li> <li>• Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## Spécifications par référence

| Référence(s)        | D021AB00                                                                          | D021BA00                                                                          | D021BA01                                                                            |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|                     |  |  |  |
| Version             | standard                                                                          | réparable                                                                         | réparable                                                                           |
| Couleur(s)          | jaune                                                                             | jaune                                                                             | noir                                                                                |
| Made in             | FR                                                                                | FR                                                                                | FR                                                                                  |
| Garantie            | 3 ans                                                                             | 3 ans                                                                             | 3 ans                                                                               |
| Conditionnement     | 1                                                                                 | 1                                                                                 | 1                                                                                   |
| Quantité par carton | 8                                                                                 | 8                                                                                 | 8                                                                                   |
| EAN                 | 3342540852648                                                                     | 3342540852662                                                                     | 3342540852679                                                                       |

---

Pièce(s) détachée(s)      Kit réparation RIG® réparable

---

Produit(s) associé(s)      PARALLEL 10.5 mm  
 AXIS 11 mm  
 OK  
 Am'D  
 ASTRO® version européenne  
 ASTRO® version internationale  
 ASTRO® SIT  
 TOP CROLL®  
 ASAP® LOCK  
 ASCENSION  
 PROGRESS ADJUST-I longe de progression  
 PROGRESS ADJUST-Y  
 CORDEX PLUS