


Univers	Professionnel
Type	Verticalité
Family	Descendeurs
Sous-famille	Descendeurs pour le secours



MAESTRO® S


MAESTRO S est un descendeur conçu pour les opérations de secours techniques. Il facilite la manipulation de charges lourdes, en descente comme en hissage, et peut s'utiliser à la fois en système principal ou en contre-assurance. Cette polyvalence permet aux secouristes de s'adapter à toutes les configurations pouvant être rencontrées sur le lieu d'intervention. La poignée ergonomique et le frein intégré permettent de contrôler confortablement la descente. Le passage de la position de descente à celle de hissage est immédiat, sans avoir à reprendre la charge. La poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, assure un excellent rendement au hissage. Le système AUTO-LOCK bloque automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée. Le descendeur MAESTRO S est compatible avec des cordes de 10,5 à 11,5 mm et permet la manipulation de charges lourdes jusqu'à 250 kg.




L'installation de la corde est simple et rapide, grâce aux marquages indiqués sur l'appareil.



La poignée ergonomique et le frein intégré permettent de contrôler confortablement la descente.



La poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, dispose d'un sens de rotation unique et assure un excellent rendement au hissage.



Le système AUTO-LOCK bloque automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée.

Descriptif court

Descendeur avec poulie-bloqueur intégrée pour des charges jusqu'à 250 kg, compatible avec des cordes de 10,5 à 11,5 mm

Argumentaire

- Grande polyvalence d'utilisation, idéale pour les secours techniques :
 - le système de blocage avec poulie-bloqueur intégrée permet d'utiliser le même appareil pour la descente et le hissage,
 - s'utilise à la fois en système principal simple ou double et en contre-assurance (plus d'informations sur cette technique dans la notice technique et dans les conseils techniques sur www.petzl.com),
 - le point de connexion inférieur permet de réaliser différents types de mouflages,
 - le trou dans la poignée permet d'installer une cordelette de commande à distance.
 - Facilité et simplicité d'utilisation :
 - l'installation de la corde est facilitée, grâce aux marquages indiqués sur l'appareil,
 - la poignée ergonomique permet de libérer progressivement la corde et de contrôler confortablement la descente,
 - le passage de la position de descente à celle de hissage se fait immédiatement, sans avoir à reprendre la charge,
 - le système AUTO-LOCK permet de bloquer automatiquement la corde lorsque la poignée n'est pas utilisée. Une fois bloquée, la corde peut être ravalée sans avoir à manipuler la poignée.
 - Efficacité lors de la manipulation de charges lourdes :
 - la poulie-bloqueur intégrée, avec réa de très gros diamètre sur roulement à billes étanche, dispose d'un sens de rotation unique et procure un excellent rendement au hissage,
 - le réa à facettes permet d'ajouter des zones de frottement avec la corde pour un freinage supplémentaire à la descente,
 - le frein intégré à l'appareil module la friction en fonction de la charge et du diamètre de corde.
 - Compatible avec des cordes 10,5 à 11,5 mm de diamètre pour la manipulation de charges jusqu'à 250 kg. Autres spécificités d'usage :
 - possibilité d'usage avec une corde de 10 mm pour une charge d'utilisation maximale jusqu'à 150 kg,
 - manipulation de charges lourdes pouvant aller jusqu'à 272 kg avec une corde de 11 mm de diamètre certifiée NFPA General Use.
- Plus d'informations dans la notice technique disponible sur www.petzl.com.

Spécifications

- Matière(s): aluminium, acier inoxydable, polyamide
 - Poids: 1100g
 - Diamètre de corde min.: 10,5mm
 - Diamètre de corde max.: 11,5mm
 - Type de réa: à facette sur roulement à billes étanche
 - Charge d'utilisation maximale :
 - 150 kg avec une corde de 10 à 11,5 mm,
 - 250 kg avec corde de 10,5 à 11,5 mm,
 - 272 kg avec une corde de 11 mm de diamètre certifiée NFPA General Use.
- Plus d'informations dans la notice technique disponible sur www.petzl.com.
- Charge de rupture : 18 kN x 2 = 36 kN
 - Rendement: 86%
 - Certifications : CE EN 12841 type C, CE EN 341, NFPA 2500 General Use, NFPA 2500 Technical Use, ANSI Z359.9, ANSI Z459.1
-

Spécifications par référence

Référence(s)	D024AB00
Couleur(s)	jaune
Compatibilité corde	10,5 à 11,5
Made in	FR
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	5
EAN	3342540849563

Produit(s) associé(s)	PARALLEL 10.5 mm DURALINE 10.5 mm CUSTOM AXIS 11 mm BEAM 11 mm OXAN Bm'D RESCUCENDER ROLLCLIP A
-----------------------	--