

Univers	Professionnel
Type	Produits
Family	Mousquetons et connecteurs
Sous-famille	Mousquetons aluminium




FREINO Z

Le mousqueton FREINO Z dispose d'un ergot permettant d'ajouter ou moduler le freinage pendant la descente. Simple à utiliser, il est compatible avec les descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L, I'D EVAC et RIG. Une fois retourné, il permet de rendre le descendeur imperdable lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage. FREINO Z est doté du système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK.



Une fois retourné, il permet de rendre les descendeurs auto-freinants I'D S, I'D L et I'D EVAC ou RIG imperdables lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage.



L'ergot permet de rajouter de la friction en cas de charge lourde, afin de mieux contrôler la descente (situation de secours à deux personnes).

Descriptif court	Mousqueton avec ergot de freinage pour descendeur
Argumentaire	• Contrôle du freinage : - ergot permettant de rajouter de la friction en cas de charge lourde, afin de mieux contrôler la descente (situation de secours à deux personnes), - utilisation simple et modulable. La corde peut être rapidement passée ou sortie de l'ergot de freinage, d'une seule main. • Manipulations facilitées : - passage facile de la corde dans l'ergot, sans ouvrir le mousqueton, - système Keylock pour éviter tout accrochage involontaire du mousqueton, - système de verrouillage automatique TRIACT-LOCK avec déverrouillage par triple action, - compatible pour une utilisation au harnais comme à l'ancrage. • Une fois retourné, il permet de rendre les descendeurs auto-freinants l'D S, l'D L et l'D EVAC (1) ou RIG (2) imperdables lors des transferts du porte-matériel au point d'attache ventral ou à l'ancrage. (1) Versions à partir de 2019. (2) Versions à partir de 2018.
Spécifications	• Matière(s): aluminium • Certification(s): CE EN 362, CE EN 12275, EAC, NFPA 2500 Technical Use, GB/T 23469 / B, conforme à la réglementation japonaise de protection contre les chutes • Ouverture du doigt pour l'ergot : 12 mm

Spécifications par référence

Référence(s)	M042BA00
Poids	75 g
Système de verrouillage	TRIACT-LOCK
Résistance grand axe	23 kN
Résistance petit axe	8 kN
Résistance doigt ouvert	8 kN
Ouverture	18 mm
Made in	GB
Garantie	3 ans
Conditionnement	1
Quantité par carton	25
EAN	3342540829633

Produit(s) associé(s) I'D® S
 I'D® L
 I'D® EVAC