

NOVA 02



02 SR ESD

290g
EN POINTURE 42

DU 35 AU 48

RÉF. 6450



PRODUIT
AMAGNÉTIQUE



PRODUIT
MIXTE



NORMES CE

• EN ISO 20347: 2022 + A1 : 2024

02 SR ESD

- (WPA) Résistance à la pénétration et à l'absorption d'eau par la tige
- (A) Antistatique
- (E) Absorption d'énergie par le talon
- (SR) Résistance au glissement sur sol céramique avec ajout de glycérine (huile)
- + ESD DIN EN IEC 61340-4-3 : meilleure dissipation des charges électro-statiques

TIGE

- Dessus : textile haute ténacité déperlant
- Matelassage : mousse
- Doublure : mesh respirant/microfibre
- Soufflet / languette : toile/mousse
- Fermeture : lacets

SEMELE

- Technologie de fabrication : soudé
- Semelle d'usure : Inserts caoutchouc
- Semelle intermédiaire : EVA
- Semelle de propreté : EVA

DOMAINES D'UTILISATION

- Électronique
- Santé / Pharmaceutique
- Logistique / Services
- Restauration / Agroalimentaire
- Entretien / Maintenance

LES +

- Textile haute ténacité déperlant alliant protection, durabilité et respirabilité.
- Modèle **mixte** du 35 au 48
- Semelle extérieure **NXD®** avec couche intermédiaire en EVA pour le **confort de marche et un amorti exceptionnel** | Couche d'usure en caoutchouc nitrile pour l'**adhérence SR**
- Confort longue durée, résistance à la pénétration de l'eau, nettoyage facile



Piquage : **Cambodge** | Montage : **Cambodge** | Finition : **Cambodge**

Retrouvez l'ensemble de nos modèles sur www.s24.fr