

Calibre MET

S3L SR M SC FO HRO

MECLBREMET



NDURE

Polyuréthane renforcé pour une résistance à l'abrasion accrue

YKK

Zip de qualité supérieure

AT TREAD

Semelle tout-terrain anti-dérapante et résistante



Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux

MET



Protection métatarsienne

Debris Free CONSTRUCTION

Chaussant fermé anti-débris et saletés



Toe Protect

Protection de l'embout TPU

HEAT RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

H2O RESIST

Tige déperlante

PUNCTURE RESISTANT



Plaque anti-perforation



MECLBREMET BLACK / GREY



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

Une chaussure de sécurité montante solide en cuir Nubuck, avec une protection métatarsienne et un zip, offrant le confort et le look d'une chaussure de randonnée haut de gamme.



- Polyvalente : idéale sur tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à l'insert de confort
- Solide de par sa semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout TOE PROTECT, du talon et du col NDURE
- Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique
- Décroché au talon marqué
- Zip YKK
- Protection du métatarse

TIGE • Tige en cuir Nubuck déperlante H2O Resist • Empiècements renforcés cuir enduit sur l'embout TOE PROTECT et au talon • Col renforcé NDURE en TPU avec rembourrage et doublure maille • Fermeture ZIP YKK • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Laçage textile • 4 œillets TPU sur le pied, 1 œillet textile à la flexion et 2 crochets fermés TPU sur le col • Doublure maille résistante à l'abrasion et séchage rapide • Construction PU injecté • Embout Composite 200 J.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc AT TREAD All Terrain pour tous types de sols : intérieurs et extérieurs, plats et accidentés ; décroché au talon ; logo NB bicolore ; SR • Semelle intermédiaire en PU injecté • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure PU avec insert de confort, préformée, doublée maille respirante, antistatique et amovible.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345:2022+A1:2024 Class I S3L SR M SC FO HRO. Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.