

# Cremorne Women

S3L HRO FO SC SR - ESD

WEFC



Motif de semelle pour sols humide, glissants et huileux

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



HEAT  
RESISTANCE

Semelle résistante à 300°C pendant 60s

FRESH FOAM

Semelle intermédiaire performance NB légère, confortable et durable



## WEFC AQUA / PUMPKIN



| EU     | 36  | 37  | 37,5 | 38  | 38,5 | 39,5 | 40  | 40,5 | 41,5 | 42  |
|--------|-----|-----|------|-----|------|------|-----|------|------|-----|
| US     | 5.5 | 6   | 6.5  | 7   | 7.5  | 8    | 8.5 | 9    | 9.5  | 10  |
| B (cm) | 8.3 | 8.4 | 8.5  | 8.6 | 8.7  | 8.8  | 8.9 | 9.0  | 9.1  | 9.2 |
| Aqua   | ●   | ●   | ●    | ●   | ●    | ●    | ●   | ●    | ●    | ●   |
| Black  | ●   | ●   | ●    | ●   | ●    | ●    | ●   | ●    | ●    | ●   |

## WEFC BLACK



La NB Cremorne vous fera oublier les chaussures de sécurité traditionnelles, aussi bien au niveau confort que légèreté, et avec un style sans concession.



- Confort garanti grâce à la semelle Fresh Foam
- Style moderne sans concession
- Polyvalente: idéale pour les gros marcheurs, S3
- Solide grâce aux renforts eTPU tout autour du pied
- Metal Free : ne contient pas d'élément métallique

**TIGE** • Tige basse synthétique S3 résistante à l'abrasion • Renforts eTPU tout autour du pied et au talon • Logo New Balance eTPU • Renfort embout TOE PROTECT en eTPU • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Laçage textile et boucles lacets textile • Doublure maille respirante.

**SEMELLE** • Semelle extérieure caoutchouc collée SR HRO • semelle anti perforation unique très flexible, fabriquée à partir de 3 fibres synthétiques reconnues mondialement, 10 fois plus performante que l'acier • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

**SPECIFICATIONS** • EN ISO 20345:2022+A1:2024 Class I S3L SR SC HRO • EN IEC 61340-5-1:2024 ESD  
Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.