

Speedware Boa

S1 PL HRO FO SR

MIDSPWRBOA



BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System

Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé
anti-débris et saletés

Toe Protect

HEAT
RESISTANCE

Semelle résistante à
300°C pendant 60s

ACTEVA

Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée

Toe Protect

Protection de l'embout TPU

AT TREAD

Semelle tout-terrain
anti-dérapante
et résistante

METAL
FREE

MIDSPWRBOA BLACK / WHITE



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Olive	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MIDSPWRBOA OLIVE / WHITE



Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. La polyvalence d'une semelle AT ALL TERRAIN pour tout type de revêtement.

- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, tous types de sols, en extérieur et en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA® Fit System

TIGE • Tige synthétique tricotée résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • Laçage textile • Cèllets percés avec renforts TPU • BOA® Fit System • Doublure maille respirante.

SEMELLE • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO FO SR • Metal Free : Ne contient pas d'élément métallique.