

Logic BOA

S1 PL HRO SR FO ESD

MIDLOGIBOA



BOA® DIALED IN. PRECISION FIT.

BOA® Fit System

Debris Free
CONSTRUCTION

Chaussant fermé
anti-débris et saletés

Toe Protect

ACTEVA

Semelle intermédiaire
en EVA NB, support et confort
optimal dans la durée.

Toe Protect

Protection de l'embout TPU



MIDLOGIBOA NAVY / LIME



EU	40	40.5	41.5	42	42.5	43	44	44.5	45	45.5	46.5	47.5	49
US	7	7.5	8	8.5	9	9.5	10	10.5	11	11.5	12	13	14
2E (cm)	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	11.0	11.1	11.3	11.4	11.6	11.8
Navy	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•
Black	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•

MIDLOGIBOA BLACK / ORANGE



Chaussant, confort, maintien et amorti d'une chaussure de course New Balance. Protection et solidité d'une chaussure de sécurité haut de gamme. Le BOA® Fit System en plus !



- Polyvalente : idéale pour les travailleurs marchant beaucoup, principalement en intérieur
- Confortable grâce à la semelle ACTEVA et à l'insert de confort
- Solide grâce à la semelle extérieure résistante, aux protections de l'embout et du talon
- BOA® Fit System
- ESD

TIGE • Tige synthétique résistante à l'abrasion • Chaussant fermé DEBRIS FREE optimisé pour empêcher les éléments extérieurs de rentrer dans la chaussure • Construction soudée • Embout Composite 200 J • Protection de l'embout renforcée en TPU TOE PROTECT • Protection du talon PU avec tirant à l'arrière • BOA® Fit System • Doublure maille respirante.

SEMELE • Semelle extérieure caoutchouc collée SRC HRO • Semelle intermédiaire EVA, technologie New Balance ACTEVA, procure soutien et amorti sur la durée • Semelle anti-perforation textile • Semelle intérieure amovible préformée voûte plantaire avec insert de confort.

SPECIFICATIONS • EN ISO 20345 : 2022 • Class I S1 PL HRO SR FO • ESD Classe 1.