MASQUE À VENTILATION ASSISTÉE

Classe TH2P – EN 12941 – Protection respiratoire, oculaire et faciale



TH2P EN 12941	**FPA 20** Facteur de protection
EN 166 1B3 – visière	**8 h** Autonomie batterie

Présentation

Masque autonome à ventilation assistée qui réunit dans un seul équipement la protection des voies respiratoires, des yeux et du visage. Le moteur, le filtre et la batterie sont intégrés au casque : pas de ceinture, pas de tuyau. L'air filtré soufflé en continu évite la sensation d'étouffement et la buée, même sur une journée entière.

Caractéristiques techniques

Débit d'air	210 l/min au départ, 150 l/min minimum en fin de batterie
Alarmes	Sonore : batterie faible et débit insuffisant
Contrôles	Indicateur de débit, état du filtre et de la batterie
Visière	Polycarbonate, films de protection disponibles
Joint facial	Nylon élastique
Tour de tête	À crémaillère, à retrait rapide
Poids	1 kg environ
Autonomie	8 heures (batterie rechargeable)
Option	Coquilles anti-bruit adaptables

Utilisation

Menuiserie et poussières de bois, poterie, entretien de bâtiments, pose de laine de roche, agroalimentaire (farines), laboratoires dentaires, horticulture.

Normes et certifications

EN 12941 – classe TH2P
EN 166:2002 – 1B3 (protection oculaire et faciale)
AS/NZS 1716 et AS/NZS 1337

Points forts

Aucun ajustement au visage nécessaire : convient aux porteurs de barbe et de lunettes. Bouton marche/arrêt utilisable avec des gants. Faible coût d'utilisation.

210 l/min Débit d'air	**FPA 20** Classe TH2P	**8 h** Autonomie	**1 kg** Poids	**0** Câble ni tuyau

Référence : PR-55000

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ
PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr

MASQUE À VENTILATION ASSISTÉE

Classe TH2P – EN 12941 – Protection respiratoire, oculaire et faciale

Pièces et accessoires



PR-55010
Filtre TH2P (lot de 2)



PR-55050
Batterie 8 heures



PR-55045
Chargeur de batterie



PR-55055
Socle de chargeur



PR-55048
Interrupteur marche/arrêt



PR-55015
Ventilateur / moteur



PR-55032
Cagoule et joint facial



PR-55035
Tour de tête à retrait rapide



PR-55040
Ensemble visière



PR-55020
Films de protection de visière



PR-55060
Coque de casque

Conseils d'utilisation

Avant usage

- Charger complètement la batterie avant chaque poste.
- Vérifier le débit d'air avec l'indicateur et l'état du filtre.
- Protège contre les particules uniquement : ne protège pas contre les gaz et vapeurs.
- Quitter la zone si l'alarme se déclenche.

Entretien

- Changer le filtre dès qu'il est colmaté ou que l'alarme de débit se déclenche.
- Nettoyer la visière et la cagoule après usage, sans solvant.
- Remplacer les films de visière dès qu'ils sont rayés ou sales.
- Stocker à l'abri de la poussière et de la chaleur.

Référence : PR-55000

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ
PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr