GANT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT CHROME SERIES® 4027

HexArmor® – EN 388 4X41FP – Coupure ANSI A8 – Tailles 7 à 11



Points forts

- Coupure ANSI A8 et impact EN 388 (P)
- Résistance à l'abrasion très élevée
- Coupe Gunn renforcée entre les doigts
- Haute visibilité et liseré réfléchissant

Marquage EN 388

4X41FP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	1	F	P

Présentation

Un gant anti-impact très résistant à l'abrasion, pensé pour durer sur les chantiers difficiles. La paume TP-X® surpiquée encaisse les frottements, le SuperFabric® arrête les coupures, et les protections du dos de la main limitent les blessures par écrasement ou pincement.

Caractéristiques techniques

Paume	TP-X® avec surpiqûres de renfort
Protection	SuperFabric® dans la paume (couche intérieure)
Dos	Protections anti-impact basse épaisseur, haute visibilité
Construction	Coupe « Gunn » renforcée entre les doigts
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X41FP EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A8 (5 126 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 2
Tailles	du 7 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manutention lourde, travaux publics, ferraillage et industrie

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60987

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr