GANT CUIR ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT CHROME SLT® 4060

HexArmor® – EN 388 2X23EP – Coupure ANSI A5 – Tailles 6 à 12



Points forts

- Coupure ANSI A5 sur toute la main
- Chaleur de contact EN 407 et matériaux non propagateurs de flamme
- Protection contre l'arc électrique (ATPV 23,6 cal/cm², catégorie 2 selon la norme américaine)
- Protection anti-écrasement des jointures

Marquage EN 388

2X23EP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
2	X	2	3	E	P

Présentation

Le gant cuir classique, en mieux : la doublure en aramide protège toute la main des coupures et résiste à la chaleur, et des protections discrètes sur le dos de la main encaissent les chocs. Le cuir de chèvre se fait à la main et devient plus confortable au fil des jours.

Caractéristiques techniques

Paume	Cuir de chèvre
Doublure	Aramide, protection 360°
Dos	Protections anti-impact basse épaisseur
Manchette	SlipFit® pour enfiler et retirer vite
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 2X23EP EN 407:2020 – X 1 X X X 1 EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A5 (2 509 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 2
Tailles	du 6 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : électriciens, maintenance industrielle, manutention de pièces chaudes ou coupantes

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé. Gant non isolant : il ne remplace pas les gants isolants pour travaux sous tension (EN IEC 60903).

Référence : GAH60653

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ – PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr