GANT CUIR ANTI-COUPURE ET ANTI-CHALEUR CHROME SLT® 4062

HexArmor® – EN 388 2X23E – Coupure ANSI A5 – Tailles 6 à 12



Points forts

- EN 407 : comportement au feu 4 et petites projections de métal 4
- Coupure ANSI A5 sur toute la main
- Protection contre l'arc électrique (ATPV 46 cal/cm², norme américaine)
- Manchette longue, facile à enfiler

Marquage EN 388

2X23E

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
2	X	2	3	E	–

Présentation

Un gant cuir à manchette longue pour la chaleur, les projections de métal et les coupures. La doublure aramide protège toute la main, et la manchette couvre le poignet. Un bon choix pour la soudure légère, la manutention de pièces chaudes ou le travail près de sources de chaleur.

Caractéristiques techniques

Paume	Cuir de chèvre
Doublure	Aramide, protection 360°
Coutures	Fil aramide
Manchette	Longue manchette de sécurité
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 2X23E EN 407:2020 – 4 1 2 2 4 1 EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A5 (2 509 g)
Tailles	du 6 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manipulation de pièces chaudes et coupantes, soudure légère, fonderie, maintenance

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé. Gant non isolant : il ne remplace pas les gants isolants pour travaux sous tension (EN IEC 60903).

Référence : GAH60655

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ – PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr