GANT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT CHROME SLT® 4070

HexArmor® – EN 388 4X42FP – Coupure ANSI A6 – Tailles 6 à 12



Points forts

- Coupure ANSI A6 sur 360°
- Impact EN 388 (P)
- Prise sûre en milieu sec ou légèrement gras
- Lavable

Marquage EN 388

4X42FP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	2	F	P

Présentation

Un gant anti-impact à protection anti-coupure sur toute la main. La doublure HPPE protège les doigts aussi bien que la paume, et les picots PVC donnent une prise sûre sur des surfaces sèches ou légèrement grasses.

Caractéristiques techniques

Paume	Cuir synthétique avec picots PVC
Doublure	Fibres HPPE, protection 360°
Dos	Protections anti-impact
Poignet	Élastique avec fermeture auto-agrippante
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X42FP EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A6 (3 685 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 2
Tailles	du 6 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manutention lourde, BTP, maintenance et industrie

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60609

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr