SOUS-GANT ANTI-PIQÛRE D'AIGUILLE POINTGUARD® ULTRA 6044

HexArmor® – EN 388 4X33F – Coupure ANSI A9 – Tailles 5 à 11



Points forts

- Coupure ANSI A9 sur les zones renforcées
- Aiguille niveau 4
- Fin et léger, se porte sous un autre gant
- Lavable

Marquage EN 388

4X33F

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	3	3	F	–

Présentation

Un sous-gant fin qui apporte une protection contre les aiguilles et les coupures sous n'importe quel gant du poste : gant jetable, gant de manutention ou gant étanche.

Caractéristiques techniques

Support	Élasthanne léger
Protection	SuperFabric® dans la paume (couche intérieure)
Usage	Sous-gant, sous un gant adapté au poste
Poignet	Élastique
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X33F EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A9 (6 408 g)
Tailles	du 5 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : santé, collecte de déchets, laboratoires et tri

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60006

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr