# GANT ANTI-PIQÛRE D'AIGUILLE HERCULES® NSR 3041

HexArmor® – EN 388 4X22F – Coupure ANSI A9 – Tailles 7 à 11



## Points forts

- Coupure ANSI A9 et aiguille niveau 5 sur 360°
- Testé avec de vraies aiguilles de calibre 25
- Prise silicone sur la paume
- Poignet SlipFit® rapide à enfiler

## Marquage EN 388

**4X22F**

| Abrasion | Coupure coup test | Déchirure | Perfo-ration | Coupure TDM | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X | 2 | 2 | F | – |

## Présentation

La protection maximale contre les aiguilles et les coupures, sur toute la main. Testé avec de vraies aiguilles de calibre 25, ce gant convient aux manipulations les plus exposées, avec une prise silicone sur la paume.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Protection** | SuperFabric® sur toute la main (360°) |
| **Paume** | Surface d'adhérence en silicone |
| **Forme** | Pré-courbée, couverture complète |
| **Poignet** | SlipFit® |
| **Normes** | EN 388:2016+A1:2018 – 4X22F<br>EN ISO 21420:2020 (exigences générales) |
| **Coupure ANSI/ISEA 105** | A9 (8 668 g) |
| **Tailles** | du 7 au 11 |
| **Conditionnement** | paire par sachet, 36 paires par carton |
| **Catégorie** | EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425 |

**Le bon choix pour : tri des déchets, fouilles, collectivités, santé et sécurité**

**À savoir :** Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

## Référence : GAH60983

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr