GANT ANTI-COUPURE ÉTANCHE HELIX® 3071

HexArmor® – EN 388 4X43F – Coupure ANSI A6 – Tailles 7 à 11



Présentation

Un gant anti-coupure entièrement enduit pour travailler les mains au sec. Le tricot HPPE et acier offre une bonne résistance à la coupure, et le latex crêpé tient bien en milieu sec comme mouillé.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot HPPE/acier, jauge 13
Enduction	Mousse latex totale + latex crêpé sur la paume
Étanchéité	Enduction intégrale, résistance aux liquides
Poignet	Tricot
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X43F EN 407:2020 – X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A6 (3 711 g)
Tailles	du 7 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manipulation de verre ou de tôles humides, conditionnement, nettoyage industriel

Points forts

- Coupure ANSI A6 sur 360°
- Enduction totale résistante aux liquides
- Prise sûre au sec comme au mouillé
- Lavable

Marquage EN 388

4X43F

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	3	F	–

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé. Contient du latex naturel : ne convient pas aux personnes allergiques. L'enduction protège des liquides mais le gant n'est pas certifié contre les produits chimiques (EN ISO 374).

Référence : GAH60685

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr