GANT ANTI-COUPURE ÉTANCHE HELIX® 3070

HexArmor® – EN 388 2X43C – Coupure ANSI A2 – Tailles 7 à 11



Points forts

- Enduction totale résistante aux liquides
- Prise sûre en milieu mouillé
- Coupure ANSI A2
- Lavable

Marquage EN 388

2X43C

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
2	X	4	3	C	–

Présentation

Un gant entièrement enduit de latex pour garder les mains au sec, avec une paume en latex crêpé pour bien accrocher. Une protection anti-coupure légère pour les travaux en milieu mouillé.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot HPPE/verre, jauge 18
Enduction	Latex total + latex crêpé sur la paume
Étanchéité	Enduction intégrale, résistance aux liquides
Poignet	Tricot
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 2X43C EN 407:2020 – X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A2 (809 g)
Tailles	du 7 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 72 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : travaux en milieu humide, nettoyage, manipulation de pièces mouillées

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé. Contient du latex naturel : ne convient pas aux personnes allergiques. L'enduction protège des liquides mais le gant n'est pas certifié contre les produits chimiques (EN ISO 374).

Référence : GAH60684

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ – PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr