# GANT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT HELIX® 3062IMP

HexArmor® – EN 388 3X43FP – Coupure ANSI A9 – Tailles 6 à 12



## Points forts

- Coupure ANSI A9 sur 360°
- Impact EN 388 (P)
- Chaleur de contact EN 407 niveau 1
- Compatible écrans tactiles, lavable

## Marquage EN 388

**3X43FP**

| Abrasion | Coupure coup test | Déchirure | Perfo-ration | Coupure TDM | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 3 | X | 4 | 3 | F | P |

## Présentation

Le Helix® 3062 avec en plus une protection anti-impact sur le dos de la main. Même niveau de coupure ANSI A9 dans un tricot fin, pour les travaux qui associent pièces coupantes et risques de chocs.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Support** | Tricot HPPE/fibres métalliques, jauge 18 |
| **Enduction** | Mousse nitrile fine sur la paume |
| **Dos** | Exosquelette anti-impact IR-X® cousu |
| **Compatibilité** | Écrans tactiles |
| **Normes** | EN 388:2016+A1:2018 – 3X43FP<br>EN 407:2020 – X 1 X X X X<br>EN ISO 21420:2020 (exigences générales) |
| **Coupure ANSI/ISEA 105** | A9 (6 065 g) |
| **Tailles** | du 6 au 12 |
| **Conditionnement** | 12 paires par sachet, 72 paires par carton |
| **Catégorie** | EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425 |

**Le bon choix pour : manutention lourde, BTP et industrie**

**À savoir :** Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

## Référence : GAH60724

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr