GANT ANTI-COUPURE HELIX® 3062

HexArmor® – EN 388 3X43F – Coupure ANSI A9 – Tailles 6 à 11



Points forts

- Coupure ANSI A9 sur 360°
- Fin (jauge 18), excellent toucher
- Chaleur de contact EN 407 niveau 1
- Compatible écrans tactiles, lavable

Marquage EN 388

3X43F

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
3	X	4	3	F	–

Présentation

La protection anti-coupure maximale dans un gant fin de jauge 18. Le tricot HPPE et fibres métalliques atteint le niveau ANSI A9 tout en restant souple et précis.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot HPPE/fibres métalliques, jauge 18
Enduction	Mousse nitrile ultra-fine sur la paume
Renfort	Entre pouce et index, haute visibilité
Compatibilité	Écrans tactiles
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 3X43F EN 407:2020 – X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A9 (6 065 g)
Tailles	du 6 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 72 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manipulation de tôles, de verre et de pièces très coupantes

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60687

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr