GANT ANTI-COUPURE HELIX® 3023

HexArmor® – EN 388 4X43D – Coupure ANSI A5 – Tailles 6 à 11



Points forts

- Coupure ANSI A5 sur 360°
- Enduction 3/4 : prise et protection des doigts
- Compatible écrans tactiles
- Lavable

Marquage EN 388

4X43D

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	3	D	–

Présentation

Un gant anti-coupure polyvalent avec enduction trois-quarts : la paume et le dessus des doigts sont protégés, le dos de la main respire. La mousse nitrile accroche bien et résiste à l'abrasion.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot HPPE/acier/verre/polyester, jauge 15
Enduction	Mousse nitrile PrimeFoam sur 3/4 de la main
Renfort	Entre pouce et index
Compatibilité	Écrans tactiles
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X43D EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A5 (2 396 g)
Tailles	du 6 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 72 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manipulation de tôles, de verre et de pièces coupantes

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60683

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr