GANT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT HELIX® 3014IMP

HexArmor® – EN 388 3X42FP – Coupure ANSI A6 – Tailles 5 à 12



Points forts

- Coupure ANSI A6 sur 360°
- Impact EN 388 (P)
- Sans fibre de verre, adapté aux peaux sensibles
- Compatible écrans tactiles, lavable

Marquage EN 388

3X42FP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
3	X	4	2	F	P

Présentation

Un gant fin anti-impact fabriqué avec 15 % de nylon recyclé. Le tricot sans fibre de verre convient aux peaux sensibles, et les protections i2™ du dos de la main restent très discrètes tout en protégeant contre les chocs.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot HPPE/inox/nylon recyclé, jauge 18, sans verre
Enduction	Nitrile sablé sur la paume
Dos	Protections anti-impact i2™ basse épaisseur
Compatibilité	Écrans tactiles
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 3X42FP EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A6 (3 432 g)
Tailles	du 5 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 72 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manutention, assemblage, maintenance et BTP

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60704

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr