# GANT ANTI-COUPURE HELIX® 2076

HexArmor® – EN 388 4X43F – Coupure ANSI A6 – Tailles 5 à 13



## Points forts

- Coupure ANSI A6 sur 360°
- Enduction PU fine, excellent toucher
- Renfort à l'entre-pouce
- Tailles jusqu'au 13

## Marquage EN 388

**4X43F**

| Abrasion | Coupure coup test | Déchirure | Perfo-ration | Coupure TDM | Impact |
|---|---|---|---|---|---|
| 4 | X | 4 | 3 | F | – |

## Présentation

Un gant anti-coupure fin et précis, enduit polyuréthane, pour manipuler des pièces coupantes tout en gardant un bon toucher. Le renfort entre le pouce et l'index prolonge sa durée de vie.

## Caractéristiques techniques

| | |
|---|---|
| **Support** | Tricot HPPE/acier/verre, jauge 13 |
| **Enduction** | Polyuréthane sur la paume |
| **Renfort** | Entre pouce et index |
| **Poignet** | Tricot élastique |
| **Normes** | EN 388:2016+A1:2018 – 4X43F<br>EN ISO 21420:2020 (exigences générales) |
| **Coupure ANSI/ISEA 105** | A6 (3 276 g) |
| **Tailles** | du 5 au 13 |
| **Conditionnement** | 12 paires par sachet, 36 paires par carton |
| **Catégorie** | EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425 |

**Le bon choix pour : manipulation de tôles, de verre et de pièces coupantes, assemblage**

**À savoir :** Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

## Référence : GAH60660

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr