GANT ANTI-COUPURE HELIX® 2062 CORETEX™

HexArmor® – EN 388 4X42F – Coupure ANSI A9 – Tailles 5 à 12



Points forts

- Coupure ANSI A9 sur 360°
- Bonne prise et résistance à l'abrasion
- Haute visibilité
- Lavable

Marquage EN 388

4X42F

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	2	F	–

Présentation

Le niveau de coupure le plus élevé dans un gant tricoté souple. Le fil Core9™ associe HPPE, acier et verre pour une protection ANSI A9 sur toute la main, et le nitrile sablé garde une prise sûre.

Caractéristiques techniques

Support	Core9™ : tricot HPPE/acier/verre, jauge 13
Enduction	Nitrile sablé sur la paume
Dos	Haute visibilité
Poignet	Tricot élastique
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X42F EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A9 (6 437 g)
Tailles	du 5 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manipulation de tôles, de verre et de pièces très coupantes

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60661

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ – PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr