GANT ANTI-IMPACT HELIX® 1095

HexArmor® – EN 388 3X21A – Coupure ANSI A1 – Tailles 5 à 12



Points forts

- Impact EN 388 (P)
- Très bonne dextérité, compatible écrans tactiles
- Abrasion EN 388 niveau 3
- Lavable

Marquage EN 388

3X21A

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
3	X	2	1	A	–

Présentation

Un gant fin anti-impact pour les travaux de précision où l'on se cogne les mains. Le tricot jauge 15 laisse une excellente dextérité, l'exosquelette protège les jointures, et les bouts de doigts restent compatibles avec les écrans tactiles.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot nylon, jauge 15, sans couture
Enduction	Nitrile sablé sur la paume
Dos	Exosquelette anti-impact IR-X®
Compatibilité	Écrans tactiles
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 3X21A EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A1 (255 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 1
Tailles	du 5 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : mécanique, maintenance, assemblage et chocs sur le dos de la main

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60642

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr