GANT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT EXT RESCUE® 4012

HexArmor® – EN 388 4X41FP – Coupure ANSI A8 – Tailles 6 à 11



Points forts

- Coupure ANSI A8 et impact EN 388 (P)
- Prise et dextérité au sec comme au mouillé
- Index et entre-pouce renforcés
- Haute visibilité, lavable

Marquage EN 388

4X41FP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	1	F	P

Présentation

Le gant de désincarcération et de sauvetage : tôles déchirées, verre brisé, débris métalliques. Le SuperFabric® de la paume offre une très haute résistance à la coupure et les protections du dos encaissent les coups. Les couleurs vives aident à repérer les mains dans l'action.

Caractéristiques techniques

Paume	TP-X® avec surpiqûres de renfort
Protection	SuperFabric® dans la paume (couche intérieure)
Dos	Système anti-impact qui répartit les chocs
Poignet	Élastique avec fermeture auto-agrippante
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X41FP EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A8 (5 139 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 1
Tailles	du 6 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : secours routier, désincarcération, ferraille et manipulation de déchets coupants

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60012

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr