GANT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT RIG LIZARD® FLUID 7102

HexArmor® – EN 388 4X42DP – Coupure ANSI A4 – Tailles 5 à 12

Visuel à venir

Points forts

- Coupure ANSI A4 et impact EN 388 (P)
- Abrasion niveau 4
- Tailles du 5 au 12

Marquage EN 388

4X42DP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	2	D	P

Présentation

Un gant de la gamme Rig Lizard® Fluid, pour la manutention en milieu humide ou gras, qui associe protection anti-coupure et protection du dos de la main contre les chocs.

Caractéristiques techniques

Type	Gant anti-coupure et anti-impact résistant aux liquides
Dos	Protections anti-impact
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X42DP EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A4 (1974 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 1
Tailles	du 5 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manutention lourde, BTP et industrie

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60652

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr