GANT ANTI-FROID ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT THIN LIZZIE® THERMAL 2099

HexArmor® – EN 388 4X43EP – Coupure ANSI A6 – Tailles 7 à 11



Points forts

- Protection contre le froid EN 511
- Enduction totale étanche aux liquides
- Coupure ANSI A6 et impact EN 388 (P)
- Haute visibilité

Marquage EN 388

4X43EP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	3	E	P

Présentation

Le gant pour travailler dehors l'hiver sans sacrifier la protection. La doublure polaire garde les mains au chaud, l'enduction nitrile totale arrête l'humidité, et le gant protège aussi des coupures et des chocs.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot acrylique/verre, jauge 13, doublure polaire
Enduction	Nitrile sablé, double trempage, enduction totale
Dos	Exosquelette anti-impact IR-X®
Poignet	Élastique
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X43EP EN 511:2006 – 12X EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A6 (3 132 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 1
Tailles	du 7 au 11
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : travaux en extérieur par temps froid, chantiers d'hiver, entrepôts frigorifiques

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60646

SÉCURAMA by PB SÉCURITÉ – PRÉVENTION & ÉQUIPEMENT DE PROTECTION

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr