GANT TRICOT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT THIN LIZZIE® 2095

HexArmor® – EN 388 4X43FP – Coupure ANSI A6 – Tailles 5 à 12



Points forts

- Coupure ANSI A6 sur 360°
- Impact EN 388 (P)
- Enduction PU fine pour un bon toucher
- Lavable

Marquage EN 388

4X43FP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	3	F	P

Présentation

La version enduite polyuréthane du Thin Lizzie® : plus fine au toucher, idéale pour les travaux qui demandent de la précision. Protection anti-coupure sur toute la main et protection des jointures contre les chocs.

Caractéristiques techniques

Support	Tricot HPPE/verre, jauge 13
Enduction	Polyuréthane sur la paume
Dos	Exosquelette anti-impact IR-X®
Renfort	Entre pouce et index
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X43FP EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A6 (3 276 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 2
Tailles	du 5 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manutention, mécanique, assemblage et maintenance

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60650

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr