GANT ANTI-COUPURE ET ANTI-IMPACT RIG LIZARD® 2030X

HexArmor® – EN 388 4X32FP – Coupure ANSI A6 – Tailles 7 à 12



Points forts

- Coupure ANSI A6 et impact EN 388 (P)
- Prise renforcée par motif silicone
- Index et pouce renforcés
- Haute visibilité, lavable

Marquage EN 388

4X32FP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	3	2	F	P

Présentation

Un gant anti-impact qui ajoute une vraie protection anti-coupure dans la paume grâce au SuperFabric®. Le motif silicone accroche bien sur les surfaces glissantes, et l'exosquelette IR-X® protège le dos de la main des écrasements.

Caractéristiques techniques

Paume	Cuir synthétique avec motif silicone
Protection	SuperFabric® dans la paume (couche intérieure)
Dos	Exosquelette anti-impact IR-X® cousu
Poignet	SlipFit® avec fermeture auto-agrippante
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X32FP EN 407:2020 – X 2 X X X X EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A6 (3 527 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 2
Tailles	du 7 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manutention lourde, levage, travaux publics et industrie

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60671

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr