GANT ANTI-IMPACT RIG LIZARD® 2021X

HexArmor® – EN 388 4X43BP – Coupure ANSI A3 – Tailles 6 à 12



Points forts

- Impact EN 388 (P) sur le dos de la main et les doigts
- Prise sûre au sec comme au mouillé
- Index et pouce renforcés
- Haute visibilité, lavable

Marquage EN 388

4X43BP

Abrasion	Coupure coup test	Déchirure	Perfo-ration	Coupure TDM	Impact
4	X	4	3	B	P

Présentation

Le gant anti-impact polyvalent de la gamme Rig Lizard®. L'exosquelette IR-X® protège jointures et doigts des chocs et des pincements, et la paume TP-X® garde une bonne prise au sec comme au mouillé. La forme pré-courbée suit naturellement la main.

Caractéristiques techniques

Paume	TP-X® avec surpiqûres de renfort
Dos	Exosquelette anti-impact IR-X® cousu
Renforts	Index et pouce
Poignet	Élastique, tirette
Normes	EN 388:2016+A1:2018 – 4X43BP EN 407:2020 – X 1 X X X X EN ISO 21420:2020 (exigences générales)
Coupure ANSI/ISEA 105	A3 (1 074 g)
Impact ANSI/ISEA 138	niveau 2
Tailles	du 6 au 12
Conditionnement	12 paires par sachet, 36 paires par carton
Catégorie	EPI de catégorie II – Règlement (UE) 2016/425

Le bon choix pour : manutention lourde, forage, levage, BTP et industrie

À savoir : Résistant à la coupure et à la perforation, mais pas « à l'épreuve » : ne jamais utiliser avec des lames dentées ou en mouvement (scies, disques, couteaux électriques). Les niveaux ANSI/ISEA sont des classements américains donnés à titre d'information ; le marquage CE repose sur l'EN 388. Choisir la taille adaptée et remplacer le produit dès qu'il est percé, déchiré ou usé.

Référence : GAH60670

PB SÉCURITÉ – SÉCURAMA - Équipements de protection et sécurité au travail
19 rue de Cracovie – ZAE Cap Nord - 21850 Saint-Apollinaire – France
Tél. 03 80 74 28 15 – E-mail : info@securama.fr - Site Web : www.securama.fr